HIPPO CHEM

لاصق أسمنتي عادي للبلاط والسيراميك

HK1

لاصق أسمنتي عادي للبلاط والسيراميك يتكوّن من الأسمنت والمواد المالئة المعدنية والراتنجات البوليمرية لرفع قوة الالتصاق وتعزيزها. وهو لاصق أسمنتي الأساس معزَّز بالبوليمر، وبفضل البوليمرات المستخدمة في إنتاجه يصبح شديد المتانة بعد الجفاف. ويمكن استخدامه لتثبيت مختلف أنواع البلاط والسيراميك والموزاييك ذات الامتصاص للماء على الجدران، وكذلك لتركيب بلاط البورسلان على الأرضيات.

نظرًا لاحتواء بنيته على الأسمنت والراتنجات البوليمرية، يتمتع هذا اللاصق بقوة التصاق أعلى من اللاصق المعجون، ولذلك يُعدّ خيارًا جيدًا لتركيب البلاط والسيراميك على الأسطح الرأسية. ومن ميزاته الأخرى مقاومته للتغيّرات الحرارية بعد الجفاف.

طريقة الاستخدام: يجب أن يكون السطح نظيفًا تمامًا وخاليًا من أي ملوّثات أو أجزاء سائبة أو شحوم ونحوها. صُبّ كمية الماء اللازمة أولًا في وعاء، ثم اخلط بخلّاط ميكانيكي مناسب حتى الحصول على خليط متجانس وخالٍ من الكتل. بعد الخلط والحصول على خليط متجانس، اتركه يرتاح لمدة 5 دقائق ثم أكمل الخلط. ضع العجينة الجاهزة على السطح باستخدام مالج مسنّن.

معدل الاستهلاك: يكفي عادةً 4 كجم من البودرة لتغطية متر مربع واحد.

الخاصية	النتيجة	الاختبار	الحد المعياري (ISO 12492)	نتائج اختبارات الشركة
الحالة الفيزيائية	بودرة	مقاومة الالتصاق بالشد الأولية (N/mm^2)	أكبر من 0.5	0.85
اللون	أبيض / رمادي	مقاومة الالتصاق بالشد بعد الغمر في الماء (N/mm^2)	أكبر من 0.5	0.78
الكثافة	1.6 جم/سم^3	مقاومة الالتصاق بالشد بعد التعرّض للحرارة (N/mm^2)	أكبر من 0.5	0.61
الوقت المفتوح (عند 20–30 °م)	30 دقيقة	مقاومة الالتصاق بالشد بعد دورات التجمّد والذوبان (N/mm^2)	أكبر من 0.5	0.75
جاهز للاستخدام بعد	24 ساعة	مقاومة الالتصاق بالشد عند الوقت المفتوح (N/mm^2)	أكبر من 0.5	0.59
مدة صلاحية الخليط للاستخدام	60 دقيقة			
أيون الكلوريد	لا يوجد			
التصنيف (ISO 12492)	C1			

نوع التعبئة	كيس 20 كجم
مدة التخزين	سنة واحدة في العبوة الأصلية
شروط التخزين	بعيدًا عن البرد والتجمّد والحرارة وأشعة الشمس المباشرة والمطوّلة
درجة حرارة التخزين المثلى	+10 إلى +30 درجة مئوية

العنوان: مازندران، ساري، مدينة مصطفى خميني الصناعية، المرحلة 1
زاوية زقاق غولستان 3 الغربي
WhatsApp: +98 915 789 2300

شیدور پارس SHIDVAR PARS
تولیدکننده افزودنی های بتن، ژل میکروسیلیس و چسب های ساختمانی